



HLN-200 里氏硬度计



主要特点

1. $\pm 6\text{HLD}$
2. 5 寸彩色电容触摸屏
3. 标尺自动换算 HB, HRB, HRC, HV, HSD, Mpa
4. 自动识别里氏传感器 (D, DC, DL, C, D+15, G)
5. 测量数据方向补偿功能
6. 2000 条存储数据
7. 支持无线微型打印机
8. USB 数据上传
9. 锂电池充电

技术参数

型号	HLN-200
精度	$\pm 6\text{HLD}$
换算标尺	HRC,HRB,HB,HV,HSD,Mpa
冲击装置	D,DC,DL,C,D+15,G
显示	854*400 5 寸彩色电容触摸液晶屏
存储数据	2000 条
测试方向	全方向可设置
打印机	微型无线打印机
数据传输	USB
电源	锂电池 1400mAh
工作环境	温度: $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ 湿度: 20%-85%
储存环境	温度: $-30\sim 80^{\circ}\text{C}$ 湿度: 5%-95%
外形尺寸	151*85*27
重量	255g
标准配置	显示装置 (主机), D 型冲击装置, 标准硬度块, USB 数据线, 充电器, 小支撑环, 清洁毛刷, 手提箱
使用标准	GB/T17394,GB/T1172,ASTM A956&DIN50156